

DENBAシリーズ

SERIES



DENBA GREEN 100mコード
入力電圧:AC100-120V 50/60Hz
AC220-240V 50Hz
出力電圧:3300~4000V

出力部が配線式となり、完全防水性、設置時の簡易化等、
広範囲で対応できます。
ハウス栽培、畑、水耕栽培など多大な効果をもたらし、持続可
能かつ循環型農業にインパクトを与えます。



DENBA+

DENBA+ 2.0 防水マット3枚
入力電圧:AC100-120V 50/60Hz
AC220-240V 50Hz
出力電圧:3300~4000V

DENBA+ 3.0 防水マット6枚
入力電圧:AC100-120V 50/60Hz
AC220-240V 50Hz
出力電圧:3300~4000V

鮮度保持、高品質冷凍、鮮度維持解凍、熟成、使用用途は
様々な使用用途がございます。使用する環境や温度帯や食
材によって、無限な可能性を秘めています。



DENBA^F FRYER

DENBA^F フライヤー プレート2枚
入力電圧:AC100-120V 50/60Hz
AC220-240V 50Hz
出力電圧:1200V

揚げ物の調理環境をさらに進化させる科学技術が生み出し
た画期的な装置。DENBAテクノロジーによる新システム電
子微細振動が、揚げ物の内部まで均等に熱を伝えます。



DENBA+ Fresh Pro

DENBA+フレッシュpro プレート3枚
入力電圧:AC100V 50/60Hz
AC220-240V 50Hz
出力電圧:2000V以上

独自技術により静電波を発生させ、チルド環境※をつくり出し
ています。

※氷点下領域でも水分子の凍結が起こらない環境



DENBA^H Health



スタンダードタイプ マット2枚
入力電圧:AC100-120V 50/60Hz
AC220-240V 50Hz
出力電圧:1800V以上

ハイグレードタイプ マット3枚
入力電圧:AC100-120V 50/60Hz
AC220-240V 50Hz
出力電圧:2200Vと3400Vで切替可能

食品の鮮度保持技術を応用した健康マットを開発。
鮮度保持空間を形成し、健康をサポートいたします。